

Las superficies acabadas con LIVOS son resistentes a los rayos UV, fáciles de renovar y de mantener, y no descascarillan.

Nuevo brillo en primavera y protección en invierno para sus muebles de jardín acabados con aceites, lasuras, barnices o esmaltes LIVOS. Puede elegir entre una amplia gama de colores y entre acabados mates, satinados, brillantes o cubrientes o transparentes, así como aceites de color miel.

Las superficies LIVOS son resistentes a los rayos UV y duraderas. No se desconchan y son fáciles de renovar. Encontrará indicaciones de aplicación en las etiquetas y Fichas Técnicas.

Desde 1984, declaramos la composición completa de todos los componentes, que también son adecuados para personas alérgicas.

Las pinturas y barnices, aceites, ceras, así como productos de limpieza y mantenimiento LIVOS fabricados a partir de materias primas renovables, existen desde hace casi 30 años, mucho antes de que existiera realmente una demanda notable de productos sanos y ecológicamente inocuos. Convéncese por sí mismo y descubra el producto adecuado para Vd., con alta calidad técnica y fácil de aplicar.

	Imprimación	Acabado	Resultado
Coníferas y maderas duras	LINUS Aceite 260	KALDET Lasura para madera 270	Imprimación libre de disolventes para madera muy absorbente o reseca, y lasura a poro abierto en muchos colores para interior y exterior.
	DUBNO Aceite de fondo 261 o ADAO Imprimación antiazulado 259 para pino y abeto	KALDET Lasura para intemperie 281	Imprimación con actuación en profundidad y acabado a poro abierto, decorativo y resistente a la intemperie
	DUBNO Aceite de fondo 261 o ADAO Imprimación antiazulado 259 para pino y abeto	VINDO Esmalte al aceite 629	Imprimación con actuación en profundidad y acabado cubriente, brillante, en blanco o colores
Madera de teca	ALIS Aceite para teca 567	ALIS Aceite para teca 567	Para nutrir muebles de teca.
	ALIS Lasura para teca 569	ALIS Lasura para teca 569	Para nutrir muebles de teca. Resistente a la intemperie
Maderas nobles, p.ej. iroco, alerce, pino Douglas, cedro	ALIS Aceite de mantenimiento 575	ALIS Aceite de mantenimiento 575	Superficie de poro abierto, fácil de mantener, repele el agua.
Robinia	ALIS Aceite para robinia 576	ALIS Aceite para robinia 576	Acabado decorativo que repele el agua.

Aviso: ADAO Imprimación de fondo 259 aumenta la resistencia de la madera contra el hongo azul; fabricado a partir de materias primas 100% renovables. La madera de teca procedente de cultivos en plantaciones certificada según FSC, no es de por sí resistente a la intemperie. En exteriores, esta madera debe ser tratada con 2 manos de ALIS Lasura para teca 569.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. La Ficha sirve para su información y asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consúltenos.