



## OSB, tableros de madera y Química Vegetal

Los tableros OSB son un material a base de madera, que tiene múltiples aplicaciones en interiores y exteriores y se emplea cada vez más. En Europa, se fabrican básicamente de pino y abeto, y ligantes.

Las calidades que se encuentran actualmente en el mercado, no llevan imprimaciones y pueden ser decoradas y protegidas por el usuario, seleccionando el producto de acabado adecuado.

LIVOS ofrece lasuras para interiores y suelos decorativos, así como aceites y ceras. Al igual que todos los productos LIVOS, también estos tratamientos son inocuos para la salud, el medio ambiente y el mundo futuro, así como comprobados respecto a la migración de pigmentos de metales pesados según DIN EN 71, con lo que son admitidos para habitaciones infantiles y colegios.

Gracias a una amplia carta de colores, dispone Vd. de muchas posibilidades decorativas. Los productos pueden aplicarse a brocha, cepillo o pistola. La aplicación es rápida y sencilla. Las superficies son fáciles de mantener y antiestáticas. Los acabados a partir de materias primas naturales constituyen una verdadera alternativa a los productos sintéticos, porque incluso el material más intachable puede convertirse en un peligro para la salud y el medio ambiente si es tratado con productos químicos.

	Imprimación	Acabado	Resultado
<b>OSB en paredes y techos</b>	KALDET Lasura para madera 270	ARDVOS Aceite para madera 266	Decoración en muchos colores e imprimación
	KALDET Lasura para madera 270	KUNOS Aceite de sellado 244	Decoración y acabado resistente al agua
	ARDVOS Aceite para madera 266	ARDVOS Aceite para madera 266	Imprimación y acabado en tono miel
<b>OSB en suelos</b>	KALDET Lasura para madera 270	KUNOS Aceite de sellado 244	Decoración en colores y acabado resistente al agua
	KALDET Lasura para madera 270	ARDVOS Aceite para madera 266	Decoración en color e imprimación
	KUNOS Aceite de sellado 244	KUNOS Aceite de sellado 244	Acabado incoloro resistente al agua
<b>OSB en exteriores</b>	LINUS Aceite 260	KALDET Lasura para intemperie 281	Imprimación con aceite y acabado en color, mate-satinado y resistente a la intemperie en 7 tonalidades

En exteriores, la capa de lasura debe ser mantenida periódicamente, en función del grado de exposición a la intemperie. Algunas calidades de OSB son extremadamente absorbentes. Determine el consumo exacto mediante pruebas previas. Por favor, observe las Fichas Técnicas.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. La Ficha sirve para su información y asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consúltenos.